

# SRS Cargolub TLA

## SAE 10W-40

Высокоэффективное моторное масло  
низкого трения для грузовых автомобилей



Октябрь 2010

### Описание

**SRS Cargolub TLA** это высоколегированные **USHPD** класса с низким коэффициентом трения моторное масло для грузовых автомобилей, изготовленное по технологии присадок Low SAPS (низкое содержание сульфатной золы, фосфатов, сульфидов). Масло произведено на синтетических базовых маслах и имеет всепогодную вязкость SAE 10W-40. Индекс вязкости SAE 10W обеспечивает безопасный холодный старт при очень низких наружных температурах, позволяет маслу мгновенно достичь всех точек смазки и при этом происходит снижение износа в момент пуска. Индекс вязкости SAE 40 обеспечивает надежную защиту при высоких рабочих температурах масла, даже в экстремальных условиях. Применение продукта приводит к реальной экономии за счет снижения расхода масла и потреблению топлива, а так же за счет увеличения срока службы двигателя.

### Рекомендации по применению

**SRS Cargolub TLA** специально разработано для экономичного применения в двигателях, оснащенных системами очистки выхлопных газов. **SRS Cargolub TLA** является круглогодичным высокоэффективным маслом для двигателей коммерческих автомобилей адаптированных к новым экологическим нормам по выхлопу газов (двигатели стандарта EBPO IV и EBPO V). Это моторное масло сохраняет чистой и продлевает срок службы системы очистки выхлопных газов.

**SRS Cargolub TLA** также применимо в коммерческих транспортных средствах, которые работают на природном газе (CNG). Ознакомьтесь в соответствующей документации MAN, Renault и Volvo.

### Спецификации

- SAE Grade 10W-40
- ACEA E6 / E7 / E9
- API CI-4

### Допуски

- MB-Approval 228.51
- MB-Approval 235.28
- MAN M 3477
- MAN M 3271-1
- MTU Type 3.1
- MTU DDC BR 2000/4000
- Renault VI RGD / RXD
- Volvo CNG
- Deutz DQC III-05
- Caterpillar ECF-1a
- Voith Retarder Type B
- MACK EO-M Plus
- Cummins CES 20077
- MB-sheet 226.9
- Volvo VDS-3

**SRS Cargolub TLA** является продуктом **H&R ChemPharm GmbH**. Сделано в Германии.

Наименование	Ед.изм.	Стандарт	SRS Cargolub TLA
SAE Klasse		SAE J 300	10W-40
Плотность при 15°C	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51 757	0,862
Динамическая вязкость при -25°C	mPa s	DIN 51 377	6.600
Кинетическая вязкость при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	90,4
Кинетическая вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	13,8
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	156
Температура вспышки	°C	DIN ISO 2592	225
Температура застывания	°C	DIN ISO 3016	-39
Щелочное число	mgKOH/g	DIN ISO 3771	10,2
Сульфатная зольность	g/100 g	DIN 51 575	0,97

Указанные значения могут колебаться в допустимых пределах.