

# SRS Getriebefluid 5 L

Полностью синтетическое  
трансмиссионное масло  
для механических коробок передач



Июнь 2010

## Описание

**SRS Getriebefluid 5 L** – полностью синтетическое трансмиссионное масло на основе новейшей технологии присадок для соответствия требованиями спецификаций для механических коробок передач. Индекс вязкости SAE 75W-90 облегчает переключение передач при низких температурах, особенно в 5-ти ступенчатых коробках передач. В тоже самое время высокотемпературная вязкость снижает шум при высоких рабочих температурах.

## Рекомендации по применению

**SRS Getriebefluid 5 L** применимо для использования во всех пассажирских коробках передач, монтируемых продольно. Гипоидные трансмиссии с ведомыми осями используемые в этих коробках передач также хорошо будут защищены от износа.

## Соответствия / Допуски

- SAE Grade 75W-90
- API GL 4 plus
- соответствует VW-Norm 501 50

**SRS Getriebefluid 5 L** продукт H&R ChemPharm GmbH. Сделано в Германии

Типичные данные		Метод проверки	SRS Getriebefluid 5 L
SAE класс		SAE J 306	75W-90
Плотность при 15°C	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51 757	0,890
Вязкость при -10°C	mPa s	DIN 51 398	1,000
Вязкость при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	71
Вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	15.3
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	230
Температура вспышки	°C	DIN ISO 2592	170
Температура замерзания	°C	DIN ISO 3016	-36

Указанные значения могут колебаться в допустимых пределах.