SRS ViVA 1 special F plus SAE 5W-30

Высокоэффективное синтетическое моторное масло лёгкой работы

Январь 2011

Свойства

SRS ViVA 1 special F plus - синтетическое высокопроизводительное с низким коэффициентом трения моторное масло класса вязкости SAE класса 5W-30.

Отлично холодный пуск обеспечивает оптимальную и безопасную смазку при холодном старте. Экстремальные нагрузки и высокая температура выдерживаются при любых условиях эксплуатации. Это гарантирует чрезвычайно высокую защиту от износа и значительное снижение потерь на трение (HTHS kl. 3,5 mPa s).

Значительная экономия топлива при использовании **SRS ViVA 1 special F plus** обеспечивает сокращение выбросов и способствует защите окружающей среды.

Рекомендации по применению

SRS ViVA 1 special F plus рекомендуется как первоклассный продукт для новейших легковых бензиновых и дизельных двигателей новейшего поколения.

Производительность/Спецификации

- SAE-Klasse 5W-30
- API SL/CF
- ACEA A1/B1, A5/B5

Рекомендации

- Ford WSS-M2C913-C
- Ford WSS-M2C913-B
- Ford WSS-M2C913-A
- Jaguar
- Renault RN 700

SRS ViVA 1 special F plus продукт **H&R ChemPharm GmbH**. Сделано в Германии

Наименование	Ед.изм.	Стандарт	SRS ViVA 1 special F plus
Класс вязкости по SAE		DIN J 300	5W-30
Плотность при 15°C	g/cm3	DIN 51 757	0,853
Динамическая вязкость при -20°C	mPa s	DIN 51 377	4.160
Кинетическая вязкость при 40°C	mm2/s	DIN 51 562	52,7
Кинетическая вязкость при 100°C	mm2/s	DIN 51 562	9,56
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	186
Температура вспышки	oC	DIN ISO 2592	230
Температура застывания	oC	DIN ISO 3016	-42
Щелочное число	mgKOH/g	DIN ISO 3771	10,2
Сульфатная зольность	g/100 g	DIN 51 575	1,1

Указанные значения могут колебаться в допустимых пределах.

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener StraBe 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-633 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 •
Интернет: http//www.srs-oil.com • http//www.srs-oil.ru • E-mail: info@srs-oil.de